

SLAGBOREMASKINE 18V 4,0AH

DHP481RM3J

Batteri kapacitet	4,0 Ah
Ladetid min.	36
Medleverede batterier	3 Stk.
Moment max. hård	115 Nm
Moment max. blød	60 Nm
Batteri type	BL1840B
Omdrejninger 1. gear	0-550 min-1
Omdrejninger 2. gear	0-2100 min-1
Slagantal 1. gear / trin	0-8250 min-1
Slagantal 2. gear / trin	0-31500 min-1
Max. borediameter i mur	16 mm
Max. borediameter i stål	13 mm
Max. borediameter i træ	76 mm
Borepatron kapacitet	1,5 - 13 mm
Lydtrykniveau	85 dB
Lydeffektniveau	96 dB
Vibrationsniveau	2,5 m/sek ²
Vibration, slagboring	6,5 m/sek ²
Dimensioner (LxBxH)	205 x 79 x 249 mm
Medleveret tilbehør:	2,7 kg

122576-8 DYBDEANSLAG
126413-8 GREB
195584-2 LADER DC18RC
197267-0 AKKU BL1840B 4,0AH
346317-0 BÆLTECLIPS
821550-0 MAKPAC SYSTEM STR. 2
837679-2 INDLÆG - DDF451 / 456 / 458 / 459



Brugerfordele

- Stærk 2-gears maskine med metal gearkasse og støvbeskyttet motor
- Med kulløs motor, for længere driftstid
- Batteriindikator og LED lys
- Med overbelastningsbeskyttelse
- Leveres med lynlader, 3 stk. 4,0Ah batterier og MAKPAC systemkuffert

EAN: 0088381674874

DB: 1916498

Senest opdateret: 10-5-2019

Standard udstyr og specifikationer kan variere. Vægt og dim. kan variere efter batteritype. Der tages forbehold for trykfejl.

www.makita.dk