

## SLAGSKRUETRÆKKER 18V

### DTD155Z

Batteri kapacitet	1,5-6,0 Ah
Ladetid min.	15-55
Medleverede batterier	- Stk.
Max. Drejningsmoment	140 Nm
Standard bolt	M14
1. gear / trin	0-1300 min-1
2. gear / trin	0-3000 min-1
Slagantal 1. gear / trin	0-1600 min-1
Slagantal 2. gear / trin	0-3900 min-1
Værktøjsopsætning	1/4 "
Lydtrykniveau	94 dB
Lydeffektniveau	105 dB
Vibrationsniveau	14,0 m/sek <sup>2</sup>
Dimensioner (LxBxH)	135 x 79 x 232 mm
Vægt / målt EPTA	1,4 kg



#### Medleveret tilbehør:

346317-0 BÆLTECLIPS

#### Brugerfordele

- Med kulløs motor, for længere drifttid
- Regulering af hastighed i 2 trin.
- A - Mode funktion beregnet til langsom opstart af iskruning - ved belastning fuld speed.
- Med overbelastningsbeskyttelse
- Ekstra beskyttet mod støv og vand
- Leveres uden kuffert, batterier og lader

EAN: 0088381840675

DB: 1923146

Senest opdateret: 10-5-2019

Standard udstyr og specifikationer kan variere. Vægt og dim. kan variere efter batteritype. Der tages forbehold for trykfejl.