

SLAGBOREMASKINE 18V 5,0AH

DHP458RTJ

Batteri kapacitet	5,0 Ah
Ladetid min.	45
Medleverede batterier	2 Stk.
Moment max. hård	91 Nm
Moment max. blød	58 Nm
Batteri type	BL1850
1. gear / trin	0-400 min-1
2. gear / trin	0-2000 min-1
Slagantal 1. gear / trin	0-6000 min-1
Slagantal 2. gear / trin	0-30000 min-1
Max. borediameter i mur	16 mm
Max. borediameter i stål	13 mm
Max. borediameter i træ	76 mm
Borepatron kapacitet	1,5 - 13 mm
Lydtrykniveau	84 dB
Lydeffektniveau	95 dB
Vibrationsniveau	9,5 m/sek ²
Dimensioner (LxBxH)	225 x 79 x 259 mm
Vægt / målt EPTA	2,3 kg

Medleveret tilbehør:

122576-8 DYBDEANSLAG
122822-9 SIDEGREB KPL.
195584-2 LADER DC18RC
196672-8 AKKU BL1850 18V 5,0AH LI-ION
346317-0 BÆLTECLIPS
821550-0 MAKPAC SYSTEM STR. 2
837679-2 INDLÆG TIL MAKPAC



Brugerfordele

- Stærk 2-gears maskine med metal gearkasse og støvbeskyttet motor
- 4-polet motor
- Batteriindikator og LED lys
- Med overbelastningsbeskyttelse
- Leveres med lynlader, 2 stk. 5,0Ah batterier og MAKPAC systemkuffert

EAN: 0088381815024

DB: 1875033

Senest opdateret: 19-7-2018

Standard udstyr og specifikationer kan variere. Vægt og dim. kan variere efter batteritype. Der tages forbehold for trykfejl.