



TEKNISKE DATA

– TJEP ULTRA GRIP BINDEMASKINER OG BINDETRÅD

TJEP ULTRA GRIP bindemaskine

Maskindata	ULTRA GRIP 25	ULTRA GRIP 40
Varenr.	124012	124002
Vægt	2,5 kg	2,6 kg
Længde	281 mm	297 mm
Bredde	109 mm	109 mm
Højde	300 mm	300 mm
Antal viklinger pr. binding	2 eller 3	2 eller 3
Emnetykkelse	8 - 25 mm	12 - 40 mm
Antal bindinger pr. opladning	+5.000 v/3 viklinger	+4.500 v/3 viklinger
Batterienhed	18V 4,0Ah Li-ion	18V 4,0Ah Li-ion
Tid for opladning	Fuld opladning = 90 min.	Fuld opladning = 90 min.
A-vægtet lydtrykkniveau	L_{PA} : 68,1 dB(A) max	L_{PA} : 68,1 dB(A) max
Usikkerhed	K_{PA} : 3 dB(A)	K_{PA} : 3 dB(A)
A-vægtet lydeffektniveau	L_{WA} : 79,1 dB(A) max	L_{WA} : 79,1 dB(A) max
Usikkerhed	K_{PA} : 3 dB(A)	K_{PA} : 3 dB(A)
Vibration	1,726 m/s ²	1,726 m/s ²
Udsendt udstråling	Klasse B	Klasse B

TJEP ULTRA GRIP bindetråd

Modelbetegnelse	ULTRA GRIP WIRE - 20 ruller	ULTRA GRIP WIRE - 40 ruller
Varenr.	124152	124153
Antal ruller pr. box	20	40
Diameter	0,8 mm	0,8 mm
Længde	ca. 100 m	ca. 100 m
Materiale	Galvaniseret	Galvaniseret
Antal bindinger (ULTRA GRIP 25)	ca. 160 v/3 viklinger ca. 220 v/2 viklinger	ca. 160 v/3 viklinger ca. 220 v/2 viklinger
Antal bindinger (ULTRA GRIP 40)	ca. 120 v/3 viklinger ca. 160 v/2 viklinger	ca. 120 v/3 viklinger ca. 160 v/2 viklinger

www.tjep.dk



KYOCERA UNIMERCO Fastening A/S
Drejervej 2 · DK-7451 Sunds
Tlf. 97 14 14 40 · Fax 97 14 14 86
tjep@kyocera-unimerco.com