

Vinkelskruetrækker LXT®

DTL061Z

18V • 1/4" • 60 Nm • 0 – 2 000 min¹

Vinkelskruetrækker til svært tilgængelige steder

Kompakt og let 1/4" vinkelskruetrækker. Vinkelhovedets højde på 53 mm gør dette værktøj ideelt til brug på svært tilgængelige steder. En lang paddle-afbryder og den praktiske LED-lampe sørger for ekstra komfort. Leveres uden batteri og lader.



18V

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Overbelastningsbeskyttelse	✓
Omdrejninger	0-2000 min ¹
Max. Drejningsmoment	60 Nm
Standard bolt	M4-M12
Kapacitet maskine skrue	M4-M8
Standard bolt	M4-M8
Max. slagantal	0-3000 min ¹
Lydeffektniveau	102 dB(A)
Lydtrykniveau	91 dB(A)
Støjsikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau, fastgørelse bolt	17,5 m/s ²
Vibrationsusikkerhed	1,5 m/s ²
Vægt /målt EPTA	1,4 - 2,0 kg
Dimensioner (LxBxH)	387 x 78 x 116 mm

Brugerfordele

- Stor bekvemt placeret paddleafbryder til let betjening.
- Vinkel højde kun 53 mm.
- Gummibelagt greb.
- Med indbygget LED lys
- 1/4 " Værktøjsopsætning.
- 4-polet motor.
- Ideel til arbejde på trange steder.

EAN 0088381664240

DB 1884445

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

Ekstra tilbehør (tilkøbes)

821550-0

MAKPAC SYSTEM STR. 2



837644-1

INDLÆG - DTL061



B-42961

GEVINDSTANGSTOP M6/66MM



B-42977

GEVINDSTANGSTOP M8/66MM



B-42983

GEVINDSTANGSTOP M10/66MM



ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

