

# SLAGBOREMASKINE 18V 3,0AH

## DHP482SF2J

18V • 62 Nm • 0 – 1 900 min<sup>-1</sup>

Stærk 2-gears maskine Kompakt udformning 4-polet motor  
Med overbelastningsbeskyttelse Med indbygget LED lys  
Leveres med lader, 2 stk. 3,0Ah batterier og MAKPAC  
systemkuffert

Stærk 2-gears maskine  
Kompakt udformning  
4-polet motor  
Med overbelastningsbeskyttelse  
Med indbygget LED lys  
Leveres med lader, 2 stk. 3,0Ah batterier og  
MAKPAC systemkuffert



18V

### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Li-ion batteri 18V	3,0 Ah
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Omdrejninger	0 - 600 / 1 900 min <sup>-1</sup>
Max. moment hårdt / blødt	62 / 36 Nm
Momentindstilling	21
Max. slagantal	0 - 9 000 / 28 500 min <sup>-1</sup>
Max. borediameter i træ	38 mm
Max. borediameter i mur	13 mm
Max. borediameter i stål	13 mm
Borepatron gevind	1/2"-20UNF "
Borepatron kapacitet	1,5 - 13 mm
Lydeffektniveau	93 dB(A)
Lydtrykniveau	82 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau, boring	=2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibration, slagboring	6,0 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsusikkerhed	1,5 m/s <sup>2</sup>

### Brugerfordele

- Med overbelastningsbeskyttelse.
- Med indbygget LED lys
- Meget effektiv og kompakt all round maskine til professionel brug.
- Extreme Protection Technology (XPT) ekstra beskyttelse mod støv- og fugt

EAN 5706098001190

DB 2109960

Link til produkter - [www.makita.dk](http://www.makita.dk)



# Generel

## ■ Medleveret tilbehør

821550-0

MAKPAC SYSTEM STR. 2



837679-2

INDLÆG - DDF451 / 456 / 458 / 459



## ■ Standard batteri/lader (medleveret)

197600-6

AKKU BL1830B 18,0V 3.0Ah LI-ION



630570-1

LADER DC18SD



## ■ Ekstra tilbehør (tilkøbes)

821550-0

MAKPAC SYSTEM STR. 2



837679-2

INDLÆG - DDF451 / 456 / 458 / 459



## ■ ANDET

Reservedelstegning

