



FEIN



Akku MULTIMASTER AMM 500 Plus Select

Oscillerende elværktøj - batteridrevet

Det kraftige akku-multitool til hurtigt arbejde (ved ombygning og renovering) i udgaven uden akku og oplader – med bimetal-savklinge til træ, metal og kunststof.

1.349,00 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 7 129 33 62 00 0

Detaljer

- > Anti-vibrationssystem: For vedvarende sikkert og komfortabelt arbejde med mindst mulig vibrationsbelastning og fremragende støjdæmpning.
- > StarlockPlus værktøjsholder: 100 % tabsfri kraftoverførsel for højere arbejdshastighed og bedre præcision.
- > QuickIN: Værktøjsskift på under 3 sekunder med det patenterede værktøjsfri FEIN hurtigspændesystem.
- > Med StarlockPlus værktøjsholder er der ca. 100 FEIN tilbehørsdele fra effektklasserne Starlock og StarlockPlus til rådighed.
- > DC-motor: Effektiv motorteknologi med et højt drejningsmoment med praktisk taget identisk effekt som ved udgaver med netledning.
- > Tachogenerator: Konstante omdrejningstal også ved belastning og trinløs elektronisk omdrejningsregulering.
- > Metalgearkasse: Høj belastningsevne og maksimal levetid, fordi alle geardele er af metal.
- > Mekanisk grænseflade: Til stationær anvendelse i en bordholder eller borestander eller til fastgørelse af dybdeanslag.
- > SafetyCell Technology: Perfekt beskyttelse mod overbelastning, overophedning og dybdeafledning med li-ion akku'er med enkeltcelleovervågning.
- > Batteriets opladningsstatus kan aflæses direkte på batteriet.

Leveringsomfang

- ✓ 1 universal E-Cut-savklinge (44 mm)
- ✓ 1 transportkasse

Udstyr

- ✓ Monteringshuller



Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA

Batterispænding	18 V
Akku-kompatibilitet	Li-ion / HighPower li-ion
Grænseflade for genopladeligt batteri	18 V
Antal svingninger	11 000 - 18 500 1/min
Værktøjsholder	StarlockPlus
Værktøjsskift	QuickIN
Oscillationsvinkel	2 x 1,7°
Vægt uden genopladeligt batteri	1,30 kg

VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA
Måleusikkerhed ved
måleværdien KpA

74 dB
3 dB

Lydeffektniveau LWA
Måleusikkerhed ved
måleværdien KWA

85 dB
3 dB

Støjværdi LpCpeak
Måleusikkerhed ved
måleværdien KpCpeak

87 dB
3 dB

Eksempler på brug

