

SLAGBOREMASKINE 18V LI-ION

DHP482RMJ

Batteri kapacitet	4,0 Ah
Ladetid min.	36
Medleverede batterier	2 Stk.
Moment max. hård	62 Nm
Moment max. blød	36 Nm
Batteri type	BL1840
1. gear / trin	0-400 min-1
2. gear / trin	0-1500 min-1
Slagantal 1. gear / trin	0-9000 min-1
Slagantal 2. gear / trin	0-28500 min-1
Max. borediameter i mur	13 mm
Max. borediameter i stål	13 mm
Max. borediameter i træ	38 mm
Borepatron kapacitet	1,5 - 13 mm
Lydtrykniveau	82 dB
Lydeffektniveau	93 dB
Vibrationsniveau	2,5 m/sek ²
Vibration, slagboring	8,0 m/sek ²
Dimensioner (LxBxH)	198 x 79 x 249 mm
Møgligt tilbehør:	1,8 kg

195584-2 LADER DC18RC
196397-4 AKKU BL1840 4.0AH LI-ION
346317-0 BÆLTECLIPS
821550-0 MAKPAC SYSTEM STR. 2
837679-2 INDLÆG TIL MAKPAC



Brugerfordele

- Stærk 2-gears maskine
- Kompakt udformning
- 4-polet motor
- Med overbelastningsbeskyttelse
- Med indbygget LED lys
- Leveres med lynlader, 2 stk. 4,0Ah batterier og MAKPAC systemkuffert

EAN: 0088381810340

DB: 1838190

Senest opdateret: 5-4-2017

Standard udstyr og specifikationer kan variere. Vægt og dim. kan variere efter batteritype. Der tages forbehold for trykfejl.