



Produktdatablad



Borehammer med SDS-plus

GBH 2-20 D

Maksimal ydelse i kompaktklassen

De vigtigste data

Nominel effekt	650 W
Slagenergi, maks.	1,7 J
Bor-Ø i beton med hammerbor	4 – 20 mm



Bestillingsnummer: 0 611 25A 400

[> Flere produktoplysninger](#)

** Uforbindende vejledende pris inkl. moms*

Tekniske data

Nominel effekt	650 W
Slagenergi, maks.	1,7 J
Slagtal ved nominelt omdrejningstal	0 – 4.200 slag/min
Nominelt omdrejningstal	0 – 1.300 o/min
Vægt	2,3 kg
Værktøjsholder	SDS-plus
Borområde	
Bor-Ø i beton med hammerbor	4 – 20 mm
Optimalt anvendelsesområde beton med hammerbor	4 – 10 mm
Bor-Ø i beton med hulborekroner	68 mm
Maks. Bor-Ø, i murværk med hulborekroner	68 mm
Maks. bor-Ø, stål	13 mm
Maks. bor-Ø, træ	30 mm

Støj-/vibrationsinformation

Mejsling	
Vibrationseksponering ah	9.5 m/s ²
Usikkerhed K	1.5 m/s ²
Hammerboring i beton	
Vibrationseksponering ah	13.5 m/s ²
Usikkerhed K	1.5 m/s ²

**BOSCH**

Invented for life

El-værktøj til håndværk & industri**Fordele:**

- Høj borehastighed og 30 % højere mejseeffekt end andre borehamre i klassen
- Let og kompakt, perfekt til opgaver over hovedhøjde
- Robust blokkonstruktion til lang standtid
- Alsidige anvendelsesmuligheder takket være mejselfunktion
- Overbelastningskobling til beskyttelse af bruger og maskine
- Højre-/venstreløb til løsning af fastklemte bor

**Priser / Medfølgende dele**

Bestillingsnummer	0 611 25A 406	0 611 25A 400
Dybdeanslag 210 mm 1 613 001 010	✓	✓
Ekstrahåndgreb 2 602 025 141	✓	✓
Klud	✓	✓
SDS-plus borsæt med 3 dele (6, 8, 10 mm) 1 617 000 117	✓	-
Værktøjskuffert 2 605 438 524	✓	✓