

Model 2000



RONDA® 2000 Green Tech er en kraftig industristøvsuger beregnet til opugning af store mængder fint og sundhedsfarligt støv.

Maskinen opfylder de krav, der stilles til støvsugere til anvendelse i industri og byggebranchen. RONDA® 2000 er velegnet til større rengøringsopgaver og slutrengøring efter opgaver med større slibemaskiner til f.eks. træ- eller betongulve m.m.

Maskinen kan leveres med 2 motorer (2200 W) eller 3 motorer (3300 W), der - sammen med det store filterareal på 1,87 m² på det teflonbelagte forfilter - giver en høj luftgennemstrømning og sikrer god opugning af materiale i meget lang tid.

Fjernelse af støv løses uden besvær, og maskinen håndterer nemt og ubesværet støv fra slibeopgaver.

Tekniske data 82.16.0062 82.16.0063

Blow through motor	2 x 1100	3 x 1100 W
Spænding	230	380 V
Udtag, max.	-	- W
Data for den installerede motor:		
- Vakuum, max. (per motor)	2550/25	2550 mmVs/25 kPa
- Luftmængde, max. (per motor)	54/194	.. 54 l/sek./194 m ³ /t.
Støjniveau (ISO 11201)	<70	<70 dB(A)
Sugeeffekt, max. ((P2) baseret på IEC 60312)* ..	530	780 W
Opsamlingskapacitet (pose/beholder)	28/4328/43 l
Forfilter	1,871,87 m ²
HEPA-filter	2,22,2 m ²
Højde	13201320 mm
Bredde	655655 mm
Længde/dybde	620620 mm
Vægt uden tilbehør	4648 kg
Beholderstuds	ø 90ø 90 mm
Ledningslængde	88 m

* Data på maskinen med 5 meter ø 50 mm slange

- Teflonbelagt kanalfilter med lav støvvedhæftning og meget stor overflade (IFA (BGIA) støvklasse M)
- Vedvarende sugestyrke
- Filterrens under drift
- Vakuummeter til kontrol af filterbelastning
- HEPA-filter (efter EN60335-2-69 klasse H)
- Let kørt ramrestativ med store hjul
- Bundtømning med opsamling i plastsæk, éngangsbeholder eller direkte i beholderen
- Afledt for statisk elektricitet
- Lille strømforbrug – stor sugeseffekt

Model 2000

Standardtilbehør

50 mm håndværkersæt (antistatisk) ø 90	80.33.5027
1. Plastslange, ø 90 mm kobling - 5 m	84.54.5022
2. Rør med bøjning.....	80.52.5000
3. Metalrør 0,25 m	80.52.5020
4. Fugemundstykke	80.34.5000
5. Rund børste.....	80.34.5001
6. Plastadapter	80.34.5002
7. Børstemundstykke B-500	84.38.5010



Standardfiltre

1. Kanalfilter	84.67.1098
2. HEPA-filter	84.67.5007
3. Plastsæk.....	84.64.9990
4. Engangsbeholder med låg	84.64.9989



Ekstratilbehør

- Separat udblæsningsstuds til bortledning af røg og ubehagelige dampe fra f.eks. skære- og slibeopgaver. Omkringliggende støv hvirvles ikke op.
Maskiner med 2 motorer84.31.0012
Maskiner med 3 motorer84.31.0009
- Eludtag med start/stop-automatik og eftersug for elværktøj og afsugning fra maskiner. Støvsugeren starter automatisk, når elværktøjet startes. Når el værktøjet stoppes, fortsætter støvsugeren med at suge i ca. 10 sek. (eftersug).
(kræver 380V/16 A.....80.31.0063
- Sugelanger kan leveres efter mål.
- Tryklufstudtag med start/stop-automatik og eftersug for trykluftsværktøj.....80.31.0068
(kun kombineret med 80.31.0063).