

Transportabel ventilator XGT®

CF001GZ

40V • 8,2 m³/min

Effektiv 40V max. ventilator med 3 luftstrømsindstillinger samt timer- og pendulfunktion.

Effektiv 40V max. ventilator med 3 luftstrømsindstillinger samt timer- og pendulfunktion. Let at transportere ved hjælp af håndtag. Kan justeres horisontalt og vertikalt. Leveres med 230V adapter uden batteri og lader.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Akku spænding	40 / 230 V
XGT	✓
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Max. lufthastighed	2,0 / 2,5 / 3,16 m/s
Luftmængde	5,2 / 6,5 / 8,2 m ³ /min
Driftstid XGT® / 2,5 Ah	730 / 550 / 410 min
Driftstid XGT® / 4,0 Ah	1 160 / 880 / 660 min
Vægt /målt EPTA	2,0 - 3,0 kg
Diameter	235 mm
Dimensioner (LxBxH)	143 x 333 x 463 mm

Brugerfordele

- Blæserhastighed i tre trin.

EAN 0088381723404

DB 2137670

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

■ ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

