



SIKKERHEDS DATABLAD

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Superfug 559

Revisionsdato: 02-04-02 **Erstatter (tidligere dato):** 22-10-01

Varenr: 75901, 75903, 75905 **PR-nr:** 1451103

Leverandør: Dana Lim A/S, Københavnsvej 220, 4600 Køge.
Tlf: 56 64 00 70 Fax: 56 64 00 90

Telefonnr. i nødsituationer:
Læge kan rette henvendelse til Giftinformationscentralen på
tlf: 35 31 60 60 / 35 31 35 31.

Varetype: Fugemasse baseret på SBR-gummi.

Anvendelsesområde:
Anvendes til fugning og tætning. Produktets tekniske
anvendelse fremgår af produktinformationen.

2. Sammensætning / oplysning om indholdsstoffer:

Farlige stoffer iht. dansk lovgivning (symbol og R-sætninger for det rene stof):

Navn:	Konc:	Symbol:	R-sætninger*:
n-Butylacetat EINECS-nr.204-658-1 CAS-nr. 123-86-4	1-40	-	R10-66-67

*Se pkt. 16 for R-sætningers fulde ordlyd

Eventuelle flygtige stoffer er angivet i pkt. 8 med ppm.

3. Fareidentifikation:

Brandfarlig. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.
Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

4. Førstehjælpsforanstaltninger:

Generelt:

I tvivlstilfælde bør læge kontaktes.

Indånding:

Ved ildebefindende bringes personen i frisk luft og holdes under opsyn. Søg læge ved fortsat ubehag.

Øjnene:

Fjern evt. kontaktlinser, spil øjet godt op. Skyl med vand i mindst 10 minutter. Søg læge ved fortsat irritation.

Huden:

Forurenet tøj fjernes og forurenet hud vaskes med rigelige mængder vand og sæbe. Hudrensemiddel kan anvendes. Brug ikke opløsningsmiddel eller fortynder.

Indtagelse:

Fremkald ikke opkastning. Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet lavt, så der ikke kommer maveindhold i lungerne. Søg læge.

5. Brandbekæmpelse:

Sluk med skum, kulsyre, pulver eller vandtåge. Brug ikke vandstråle, der spreder branden.

Brand vil udvikle tæt, sort røg. Forbrændingsprodukter er sundhedsskadelige, og åndedrætsværn er påkrævet.

Afkøl udsatte lukkede beholdere med vand.

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld:

Fjern om muligt antændelseskilder og sørg for god ventilation. Undgå indånding af dampe samt hud- og øjenkontakt. Personlig beskyttelse: Se pkt. 7 og 8.

Spild skrubes op med spartel eller lignende eller opsamles med ubrændbart absorberende materiale (f.eks. sand, jord eller granulat) og anbringes i engangsbeholder. Bortskaffelse se pkt. 13.

Rens fortrinsvis med vand og rengøringsmiddel, undgå så vidt muligt anvendelse af opløsningsmidler.

Spild må ikke udledes i kloak eller vandløb.

7. Håndtering og opbevaring:

Håndtering:

Sørg for god ventilation. Undgå indånding af dampe og kontakt med hud- og øjne. Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i arbejdslokaler.

Personlig beskyttelse: Se pkt. 8

Opbevaring:

Produktet opbevares køligt i tæt lukket emballage.

Følg Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for brandfarlige væsker. Produktet opbevares utilgængeligt for børn, i tæt tillukket emballage og i overensstemmelse med gældende regler på et tørt og godt ventileret sted og adskilt fra fødevarer.

Hold produktet væk fra oxiderende stoffer og stærkt sure og basiske materialer. Rygning forbudt. Uvedkommende ingen adgang.

8. Eksponeringskontrol / personlige værnemidler:

Tekniske foranstaltninger:

Alt arbejde skal tilrettelægges således, at indånding af dampe samt tilsmudsning af huden begrænses til et minimum. Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation. Hvis det er muligt skal det ske ved anvendelse af punktsug og god generel ventilation. Er dette ikke tilstrækkeligt, anvendes åndedrætsværn i henhold til kodenummeret (Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenumererede produkter).

Grænseværdier:

Navn:	ppm	mg/m ³
Butylacetat	150	170

De oplyste grænseværdier er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets liste over grænseværdier dateret okt. 2002.

Personlige værnemidler:

Kontakt evt. leverandør af sikkerhedsudstyr ved valg af værnemidler til den konkrete arbejdsituation.

Åndedrætsværn:

Ved koncentrationer over de tilladte grænseværdier skal egnet åndedrætsværn anvendes. Brug luftforsynet åndedrætsværn eller åndedrætsværn med gasfilter (A2).

Beskyttelse af hænder:

Undgå kontakt med huden. Brug egnede beskyttelseshandsker, f.eks. af gummi og evt. bomuldshandsker som underhandsker.

Øjenværn:

Undgå kontakt med øjne. Brug egnede beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm ved risiko for hudkontakt.

Beskyttelse af hud:

Tilsmudsning af huden skal begrænses til et minimum. Anvend beskyttende arbejdstøj.

9. Fysiske og kemiske egenskaber:

Fysisk tilstand:	Pastøs
Farve:	Ifølge pigmentering
pH:	-
Vægtfylde, g/ml:	0,95 (20 °C)
Flammepunkt:	25 °C
Opløselighed i vand:	Uopløselig
Vægt% org. opløsningsmidler:	23
Produktet, brandfarlig væske af klasse:	II-1

10. Stabilitet og reaktivitet:

Undgå opvarmning, åben ild. Ved udsættelse for høje temperaturer kan der dannes sundhedsskadelige nedbrydningsprodukter.

Hold produktet væk fra oxidationsmidler, stærkt sure og stærkt basiske materialer for at undgå varmeudviklende reaktioner.

11. Toksikologiske oplysninger: (Sundhedsfarlige egenskaber)

Indånding: Dampe udviklet under brug og hærkning kan forårsage irritation af øjne og åndedrætsorganer.

Øjnene: Stærk i øjnene kan medføre irritation.

Huden: Langvarig hudkontakt kan medføre irritation.

Indtagelse: Indtagelse i forbindelse med uheld kan give opkastning og mavesmerter.

12. Miljøoplysninger:

Produktet må ikke udledes i kloak eller vandløb.

Økotoxicitet for n-butylacetat:

EC₅₀ Alger/Scenedesmus subspicatus: 674 mg/l

EC₅₀ Daphnia magna: 72,8 mg/l

EC₅₀ Bakterier/Pseudomonas putida: 959 mg/l

13. Bortskaffelse:

Rester af produktet er klassificeret som kemikalieaffald i henhold til gældende regler for lokalområdet. Udhærdet materialer er normalt ikke kemikalieaffald.

Affaldstype: H Affaldskort: 3.41

EAK-kode: 08 04 09

14. Transportoplysninger:

Ikke klassificeret som farligt gods under transport.

Vej/jernbane:

ADR/RID: Klasse: - Pk.gr: -
Transportnavn: -

Sø:

IMDG: Klasse: - Pk.gr: -
MP: - UN-nr: -
MFAG: - EmS-nr: -
Shippingnavn: -

15. Oplysninger om regulering:

I overensstemmelse med Miljøministeriets "bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer" og Arbejdstilsynets "bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre" er produktet mærket som følger:

Faremærkning: Ingen

Indeholder: -

R-sætninger:

R10: Brandfarlig.

R66: Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

R67: Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

S-sætninger:

S2: Opbevares utilgængeligt for børn.

S24/25: Undgå kontakt med huden og øjnene.

S46: Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

MAL-kode: 1-1 (1993)

Anvendelsesbegrænsninger: Må ikke bruges erhvervs-mæssigt af under 18 år, jf. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges farlige arbejde.

Krav til særlige uddannelser: Ingen

16. Andre oplysninger:

R-sætninger for de rene stoffer i pkt. 2

R10: Brandfarlig.

R66: Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

R67: Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

Ved revision af sikkerhedsdatablad er der sket ændringer i pkt. 2, 3, 8, 9, 12, 13, 15, og 16

Oplysninger i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vor nuværende viden og på EU og national lovgivning. Brugerens arbejdsforhold er uden for vor kontrol. Anvisningerne i dette sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af, at produktet anvendes som angivet ovenfor, ligesom det er forudsat, at anvendelsesbegrænsninger og krav til særlig uddannelse er overholdt. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der stilles til produktet. Oplysningerne er ingen garanti for produktets egenskaber. Ved uheld og under henvendelse til sygehus eller læge, skal denne brugsanvisning altid medbringes.