

Yunik Vægmaling 5



Produktdatablad

Beskrivelse: Vægmaling, som dækker ekstra godt. Giver en smuk mat overflade, som tåler lettere rengøring. Er nem at påføre for at få et flot og ensartet resultat. Yunik Vægmaling 5 giver god værdi for pengene - pga. den hurtige genbehandlingstid og den ekstra gode dækkeevne.



Anvendelse: Til nye og tidligere malede lofter og vægge indendørs. På beton, puds, tapet, glasvæv og filt i stue og værelse.

Sådan gør du:

- Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast
- Rengør med grundrengøring
- Fyld evt. revner og huller med filler
- Grund med forankringsgrunder, hvis underlaget smitter af eller suger meget
- Grund evt. pletter fra vandskader eller tobak med spærregrunder
- Påfør 1-2 gange maling med pensel, rulle eller sprøjte
- Husk at lufte ud, når du har malet

Tekniske data:

Forhold når der arbejdes: min. +10 °C og maks. 80 % relativ luftfugtighed

Glans: mat, 5

Massefylde: ca. 1,5 kg/l

Tørstof: ca. 54 vægt %

Rækkeevne: 8-10 m²/l, afhængig af underlagets sugsevne og påføringsmetoden

Tørretid ved 23 °C og normal luftfugtighed (60 %):
Berøringstør: ca. 1 time
Overmalbar: ca. 2 timer
Gennemhærdet: Flere døgn

Forhold, når der arbejdes: min. +10 °C og maks. 80 % relativ luftfugtighed

Fortynding: anvendes normalt uforyndet

Rengøring af værktøj: vand og sæbe

Opbevaring: køligt, frostfrit og tæt tillukket

Sikkerhedsregler: se sikkerhedsdatablad

Tips og gode ideer:

- Hvis du afbryder malearbejdet, kan værktøjet med fordel opbevares i lufttæt pose for at undgå udtørring
- Beskæring kan foretages med tape eller speciel "beskære" malepude. Husk at fjerne tapen,

men malingen stadig er "våd".

Januar 2011

DAY-system a/s
Erhvervsvej 25, DK-2610 Rødovre
Tlf. 70 15 88 00 - Fax. 44 54 16 79
www.day-system.com