

## Yunik Radiatormaling



### Produktdatablad

**Beskrivelse:** Halvblank, vandig maling, som tåler temperaturer op til 80° C. Giver en flot finish og gulner ikke. Er let at påføre så resultatet bliver flot og ensartet.

**Anvendelse:** Brug den til vand- og elradiatorer - til rør og andre emner, der er udsat for konstant varme.

**Sådan gør du:**

- Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast
- Rengør med grundrengøring
- Grund bart jern med rusthindrende grunder
- Slib blanke overflader matte og grund med hæftegrunder
- Påfør maling 1-2 gange med pensel, rulle eller sprøjte på kold radiator
- Husk at lufte ud, når du har malet

### Tekniske data:

**Glans:** halvblank, 50

**Massefylde:** 1,26 kg/l

**Tørstof:** vægt % 48  
vol % 33

**Rækkeevne:** 8-10 m<sup>2</sup>/l pr. behandling

**Tørretid ved 23 °C og normal luftfugtighed (60 %):** Berøringstør: efter 1 time  
Overmalbar: efter 12 timer  
Gennemhærdet: efter flere døgn

**Fortynding:** vand - fortynd med op til 10 % vand ved sprøjtning

**Rengøring af værktøj:** vand og sæbe

**Opbevaring:** køligt, frostfrit og tæt lukket

**Sikkerhedsregler:** se sikkerhedsdatablad

November 2011

**DAY-system a/s**  
Erhvervsvej 25, DK-2610 Rødovre  
Tlf. 70 15 88 00 - Fax. 44 54 16 79  
[www.day-system.com](http://www.day-system.com)