

Sikkerhedsdatablad

Udstedelsesdato: 01-11-2012

Version: 1.0

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn: Yunik Trægrunder

PR-nummer: 2102837

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anbefalede anvendelser: Maling

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør: DAY-system a/s
Erhvervsvej 25
DK-2610 Rødovre
Tlf.: 7015 8800
Fax: 4454 1679
E-mail: hse@day-system.com
Kontaktperson: Miljøafdelingen

1.4. Nødtelefon

82 12 12 12 (Giftlinjen)

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

DPD-klassificering: R10 R66

Se punkt 16 for ordlyd af R- og H-sætninger.

Væsentligste skadevirkninger: Brandfarlig. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

2.2. Mærkningselementer

R-sætninger: Brandfarlig.
Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

S-sætninger: Undgå indånding af dampe/sprøjtetåge.
Undgå kontakt med huden.
Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.
Må kun bruges på steder med god ventilation.
Opbevares utilgængeligt for børn.

Anden mærkning: Indeholder Coboltcarboxylat og 2-Butanonoxim. Kan udløse allergisk reaktion.
Klude med produktet kan selvantænde. Mættes med vand eller destrueres.

VOC-grænseværdi (Kat. A/h): 750 g/l (2010)
Produktets VOC: max. 385 g/l

Kode-nummer: 2-1 (1993)

2.3. Andre farer

Indholdsstofferne opfylder ikke kriterierne for PBT eller vPvB iht. REACH bilag XIII.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Reg. nr.	CAS/ EF-nummer	Stof	DPD-klassificering/ CLP-klassificering	w/w% Note
		Yunik Trægrunder		

01-211945727	-	Kulbrinter, C10-C13, n-alkaner,	Xn;R65 R66	10-25	1,4
3-39	918-481-9	isoalkaner, cykliske, < 2 % aromater	Asp. Tox. 1;H304 EUH066	.	.
01-211946325	-	Kulbrinter, C9-C11, n-alkaner,	R10 Xn;R65 R66 R67	2,5-10	1,4
8-33	919-857-5	isoalkaner, cykliske, < 2 % aromater	Flam. Liq. 3;H226 Asp.Tox.1;H304 STOT SE 3;H336 EUH066	.	.
.	96-29-7	2-Butanonoxim	Xn;R21 Carc3;R40 Xi;R41 R43	< 1	2
.	202-496-6	.	Carc. 2;H351 Acute Tox. 4 *;H312 Eye Dam. 1;H318 Skin Sens. 1;H317	.	.
.	64742-94-5	Solventnaphtha (råolie), tung	Xn;R65 R66 N;R51/53	< 1	4
.	265-198-5	aromatisk	Asp. Tox. 1;H304 Aquatic Chronic 2;H411 EUH066	.	.
01-211952467	136-52-7	Cobolbtbis(2-ethylhexanoat)	Xi;R43 N;R50/53	< 0,25	2
8-29	205-250-6	.	Skin Sens. 1;H317 Aquatic Acute 1;H400	.	.
.	.	.	Aquatic Chronic 1;H410	.	.

1) Indeholder mindre end 0,1 vægtprocent benzen.

2) Stoffet er optaget på Arbejdstilsynets bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræfttrikoen ved arbejde med stoffet og materialer.

4) R65 bortfalder p.g.a. produktets høje viskositet.

Se punkt 16 for ordlyd af R- og H-sætninger.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Indånding:	Ved ildebefindende bringes personen i frisk luft og holdes under opsyn. Ved bevidstløshed løsnes tætsiddende klæder, placer i aflåst sideleje. Hvis personen ikke trækker vejret gives kunstig åndedræt. Tilkald straks læge eller ambulance.
Indtagelse:	Frækald ikke opkastning. Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet så lavt, at der ikke kommer maveindhold i lungerne. Tilkald læge/ambulance.
Hud:	Fjern straks forurenede tøj. Vask huden længe og grundigt med vand og sæbe. Brug ikke opløsningsmiddel eller fortynder.
Øjne:	Eventuelle kontaktlinser fjernes. Bøj hovedet bagover, spil øjet godt op og skyl straks med vand i mindst 10 minutter. Søg læge.
Forbrænding:	Skyl med vand, indtil smerterne ophører. Fjern tøj, som ikke er fastbrændt - søg læge/sygehus, fortsæt om muligt skylningen til lægen overtager behandlingen.
Øvrige oplysninger:	Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatablad eller etiket. Symptomer: Se punkt 11. Giv aldrig mad eller drikke til bevidstløse personer.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Affedter huden. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.
Produktet afgiver dampe fra organiske opløsningsmidler. I høje koncentrationer kan dampene give hovedpine, svimmelhed, beruselse og evt. bevidstløshed.
Produktet indeholder små mængder 2-Butanonoxim og Cobolbtbis(2-ethylhexanoat). Personer med erkendt allergi kan reagere over for produktet.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ingen særlig, øjeblikkelig behandling er nødvendig.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler	Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke antændt lager.
Uegnede slukningsmidler	Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Afgiver brandbare dampe, som kan danne eksplosive blandinger med luft.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft.
Lad ikke spild fra brandslukningsarbejdet løbe ud i vandkilder eller kloak.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

For ikke-indsatspersonel:	Rygning og brug af åben ild forbudt. Undgå indånding af damp/sprøjtetåge. Undgå hud og øjenkontakt. Benyt hensigtsmæssigt sikkerhedsudstyr.
For indsatspersonel:	Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Benyt gnistfrit værktøj og eksplosionssikret udstyr. Normal indsatsbeklædning svarende til EN 469 anbefales.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå at større mængder af produktet slippes ud i vandkilder, kloak eller miljøet generelt. Ved forurening af søer, vandløb eller afløb skal miljømyndighederne informeres.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Spild inddæmmes og opsamles med sand eller andet absorberende ikke brandbart materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. Beholdere med opsamlet spild skal være nøje mærket

med indhold og faresymbol.

6.4. Henvisning til andre punkter

Se punkt 8 for værnemiddelttype.
Se punkt 13 for bortskaffelse.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Produktet bør anvendes under velventilerede forhold. Rygning og brug af åben ild forbudt. Træf foranstaltninger imod statisk elektricitet. Benyt gnistfrit værktøj og eksplosionssikret udstyr. Undgå indånding af damp og sprøjtetåge.
Risiko for selvantænding. Forurenede rengøringsudstyr, klude o.lign. kan selvantænde. Læg kludene i en brandsikker beholder eller lad dem tørre på et sikkert sted.
Der må ikke ryges, spises eller drikkes i arbejdslokalet, ligesom opbevaring af tobak, mad og drikkevarer ikke må finde sted. Personlige værnemidler skal opbevares adskilt fra andet tøj. Personlige værnemidler må ikke bæres under spisepauser. Der skal være adgang til rindende vand og øjenskyller. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde.
Arbejde med produktet er omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenumererede produkter.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares på et tørt, godt ventileret sted. Adskilt fra fødevarer og utilgængeligt for børn.
Brandfareklasse II-1, oplagsenhed 5 liter.

7.3. Særlige anvendelser

Eksponeringsscenarier er endnu ikke udarbejdet.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Grænseværdier:

Indholdsstof	Grænseværdi	Anmærkninger
Kulbrinter, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, < 2 % aromater	25 ppm 145 mg/m ³	-
Kulbrinter, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, < 2 % aromater	25 ppm 145 mg/m ³	-
2-Butanonoxim	25 ppm	K, T
Solventnaphtha (råolie), tung aromatisk	20 ppm 100 mg/m ³	-

Retsgrundlag:	Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer nr. 507 af 17. maj 2011 samt Grænseværdier for stoffer og materialer, At-vejledning C.0.1, august 2007
Anmærkninger:	K: Betyder at stoffet er optaget på listen over stoffer der anses for at være kræftfremkaldende. T: Betyder at grænseværdien er tentativ (foreløbig).
Målemetoder:	Overholdelse af de angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.
DNEL-værdier:	919-857-5: Arbejdere: Dermal DNEL (langtidseksponering - systemiske virkninger), 300 mg/kg bw/day Inhalation DNEL (langtidseksponering - systemiske virkninger), 1500 mg/m ³ Befolkning generelt: Dermal DNEL (langtidseksponering - systemiske virkninger), 300 mg/kg bw/day Inhalation DNEL (langtidseksponering - systemiske virkninger), 900 mg/m ³ Oral DNEL (langtidseksponering - systemiske virkninger), 300 mg/kg bw/day 136-52-7: Arbejdere: Inhalation DNEL (langtidseksponering - lokale virkninger), 235,1 µg/m ³ Befolkning generelt: Inhalation DNEL (langtidseksponering - lokale virkninger), 37 µg/m ³ Oral DNEL (langtidseksponering - systemiske virkninger), 55,8 µg/kg bw/day
PNEC-værdier:	136-52-7: PNEC jord 2,9 mg/kg dw

8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol:	Sørg for god ventilation. Brug værnemidler som angivet nedenfor. Ved slibning af behandlede overflader dannes støv, som er sundhedsskadeligt. Brug om nødvendigt åndedrætsværn.
Personlige værnemidler, beskyttelse af øjne/ansigt:	Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.
Personlige værnemidler, beskyttelse af hud:	Brug beskyttelseshandsker af f.eks. nitrilgummi. Handskeleverandørens instruktioner og informationer angående anvendelse, gennembrudstid o.lign. skal følges. Anvend særligt arbejdstøj. Ved sprøjtning anvendes overtræksdragt med hætte.
Personlige værnemidler, åndedrætsværn:	Ved sprøjtning og ved påføring med pensel o.lign. indendørs på store flader anvendes luftforsynet åndedrætsværn.

Ved støvende arbejde bruges åndedrætsværn med partikelfilter P2.

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet: Det skal sikres at lokale regler for udledning overholdes.

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform:	Væske
Farve:	Hvid
Lugt:	Opløsningsmiddel
Lugttærskel:	Ingen data
pH (brugsopløsning):	Ingen data
pH (koncentrat):	Ingen data
Smeltepunkt/frysepunkt:	Ingen data
Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval:	Ingen data
Flammepunkt:	40-51 °C
Fordampningshastighed:	Ingen data
Antændelighed (fast stof, luftart):	Ingen data
Øvre/nedre antændelsesgrænser:	Ingen data
Øvre/nedre eksplosionsgrænser:	0,6-7,0 vol%
Damptryk:	Ingen data
Dampmassefylde:	Ingen data
Relativ massefylde:	1,53-1,54
Opløselighed:	Ingen data
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand:	Ingen data
Selvantændelsestemperatur:	Ingen data
Dekomponeringstemperatur:	Ingen data
Viskositet:	Ingen data
Eksplorative egenskaber:	Ingen data
Oxiderende egenskaber:	Ingen data

9.2. Andre oplysninger

Ingen.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Reagerer med stærke oxidationsmidler, stærke baser og stærke syrer.

10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Dampe fra produktet er tungere end luft og kan spredes langs gulvet. Dampene kan danne eksplosive blandinger med luft.
Risiko for selvantændelse. Spild og brugte klude samles og opbevares i en brandsikker affaldsbeholder, hænges til tørre ude eller brændes under opsyn.

10.4. Forhold, der skal undgås

Undgå opvarmning og kontakt med antændelseskilder.

10.5. Materialer, der skal undgås

Hold produktet væk fra oxidationsmidler, stærkt sure og stærkt basiske materialer for at undgå varmeudviklende reaktioner.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ved udsættelse for høje temperaturer kan der dannes sundhedsskadelige nedbrydningsprodukter som kulmonoxid og kuldioxid.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet - oral:	Kan give ubehag, diarré og iøvrigt samme symptomer som ved indånding. Kan fremkalde kemisk lungebetændelse, hvis produktet, ved indånding af væskedråber eller ved opkastning, kommer i lungerne. 918-481-9: Rotte: LD50 = > 5000 mg/kg (OECD 401) 919-857-5: Rotte: LD50 = > 5000 mg/kg (OECD 401) 96-29-7: Rotte: LD50 = 2300-3700 mg/kg
Akut toksicitet - dermal:	Organiske opløsningsmidler kan optages gennem huden. 918-481-9: Kanin: LD50 = > 5000 mg/kg (OECD 402) 919-857-5: Kanin: LD50 = > 5000 mg/kg (OECD 402) 96-29-7: Kanin: LD50 = 1800 mg/kg
Akut toksicitet - indånding:	Produktets opløsningsmiddeldampe kan forårsage skadelige effekter på slimhinder og åndedrætsorganer, samt effekter på nyrer, lever og nervesystem. Symptomer er blandt andet hukommelses- og koncentrationsbesvær, unormal træthed, irritabilitet eller i ekstreme tilfælde

bevidstløshed.

918-481-9: Rotte, Damp, 4h: LC50 = > 4951 mg/m³ (OECD 403)

919-857-5: Rotte, Damp, 4h: LC50 = > 4951 mg/m³ (OECD 403)

96-29-7: Rotte, 4h: LC50 = > 4,83 mg/l

Hudætsning/-irritation:	Affedter og udtørrer huden. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.
Alvorlig øjenskade/øjenirritation:	Damp eller sprøjt kan give irritation og svie i øjnene.
Sensibilisering:	Indeholder 2-Butanonoxim og Coboltbis(2-ethylhexanoat), som kan give allergi ved hudkontakt.
Mutagenicitet:	Testdata foreligger ikke.
Kræftfremkaldende egenskaber:	Indeholder 2-Butanonoxim, der er optaget på Arbejdstilsynets liste over stoffer, der anses for at være kræftfremkaldende. Indeholder Coboltbis(2-ethylhexanoat), der er optaget på Arbejdstilsynets liste over stoffer, der anses for at være kræftfremkaldende.
Reproduktionstoksicitet:	Testdata foreligger ikke.
Toksicitet ved en enkelt eksponering:	Testdata foreligger ikke.
Toksicitet ved gentagen eller langvarig eksponering:	Langvarig eller gentagen indånding af dampe kan give skader på lever, nyrer, hjerne og centralnervesystem.
Aspirationsfare:	Testdata foreligger ikke.
Andre toksikologiske virkninger:	Ingen kendte.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Produktet er ikke klassificeret som miljøfarligt i henhold til gældende lovgivning.

Økotoksikologiske oplysninger findes ikke for produktet som sådan.

Akut toksicitet:

918-481-9:

Fisk: *Oncorhynchus mykiss*: 96hLC50 = > 1000 mg/l

Krebsdyr: *Daphnia magna*: 48hEC50 = > 1000 mg/l

Alger: *Pseudokirchneriella subcapitata*: 72hEC50 = > 1000 mg/l

919-857-5:

Fisk: *Oncorhynchus mykiss*: 96hLC50 = > 1000 mg/l

Krebsdyr: *Daphnia magna*: 48hEC50 = > 1000 mg/l

Alger: *Pseudokirchneriella subcapitata*: 72hEC50 = > 1000 mg/l

96-29-7:

Fisk: *Leuciscus idus*: 96hLC50 = 320-1000 mg/l

Krebsdyr: *Daphnia magna*: 48hEC50 = 750 mg/l

Alger: *Desmodesmus subspicatus*: 72hEC50 = 83 mg/l

136-52-7:

Alger: Artsnavn ikke angivet: 72hLC50 = 528 mg/l

12.2. Persistens og nedbrydelighed

918-481-9: Let bionedbrydelig.

919-857-5: Let bionedbrydelig.

96-29-7: Ikke let bionedbrydelig.

136-52-7: Let bionedbrydelig.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Indeholder stoffer, der kan ophobes i fødekæden.

918-481-9: Fordelingskoefficient n-oktanol/vand: > 3

919-857-5: Fordelingskoefficient n-oktanol/vand: > 3

12.4. Mobilitet i jord

Testdata foreligger ikke.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Indholdsstofferne opfylder ikke kriterierne for PBT eller vPvB iht. REACH bilag XIII.

12.6. Andre negative virkninger

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Undgå udslip til kloak eller overfladevand.
Spild og affald samles i lukkede og tætte beholdere, der bortskaffes via den kommunale affaldsordning for farligt affald med nedenstående specifikationer.
Affaldsbeholdere skal mærkes med en etiket med følgende tekst: "Indeholder et stof, der er omfattet af dansk arbejdsmiljøregulering med hensyn til kræftisiko". Bogstaverne skal være sorte på gul bund. Størrelsen på etiketten skal mindst være 2,5 cm (h) x 5 cm (b), og den skal anbringes synligt på hver affaldsbeholder.
Brugte klude o.lign. lægges i vand eller afbrændes for at undgå selvantænding.

EAK-kode: 08 01 11 Maling- og lakaffald indeholdende halogenerede opløsningsmidler eller andre farlige stoffer.

PUNKT 14: Transportoplysninger

ADR/RID

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods på vej og bane i emballager under 450 liter i henhold til ADR/RID 2.2.3.1.5 pga. produktets viskositet.

14.1. UN-nummer 1263

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) MALING

14.3. Transportfareklasse(r) 3

14.4. Emballagegrupper III

Farenummer 30

Tunnelrestriktionskode: D/E

14.5. Miljøfarer Produktet skal ikke mærkes som miljøfarligt (symbol: fisk og træ).

Supplerende oplysninger: Undtagelser fra transportmærkningen ifølge denne klassificering kan forekomme på artikelniveau. Se respektive transportregelværk.

ADN

14.1. UN-nummer 1263

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) PAINT

14.3. Transportfareklasse(r) 3

14.4. Emballagegrupper III

14.5. Miljøfarer Produktet skal ikke mærkes som miljøfarligt (symbol: fisk og træ).

Miljøfare i tankskibe: Ikke relevant.

Supplerende oplysninger: Undtagelser fra transportmærkningen ifølge denne klassificering kan forekomme på artikelniveau. Se respektive transportregelværk.

IMDG

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods på sø i emballager under 30 liter i henhold til IMDG 2.3.2.5 pga. produktets viskositet. Søtransportdokumentet skal indeholde følgende sætning: "Transport in accordance with 2.3.2.5 of the IMDG Code".

14.1. UN-nummer 1263

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) PAINT

14.3. Transportfareklasse(r) 3

14.4. Emballagegrupper III

14.5. Miljøfarer Produktet er ikke Marine Pollutant (MP).

IMDG Code segregation group: Ingen.

Supplerende oplysninger: Undtagelser fra transportmærkningen ifølge denne klassificering kan forekomme på artikelniveau. Se respektive transportregelværk.

ICAO/IATA

14.1. UN-nummer 1263

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) PAINT

14.3. Transportfareklasse(r) 3

14.4. Emballagegrupper	III
Supplerende oplysninger:	Undtagelser fra transportmærkningen ifølge denne klassificering kan forekomme på artikelniveau. Se respektive transportregelværk.
14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren	Ingen.
14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden	Ikke relevant.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Særlige bestemmelser: Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Forklaring til forkortelser:	PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic vPvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative STOT: Specific Target Organ Toxicity DNEL: Derived No Effect Level PNEC: Predicted No Effect Concentration
Referencer til litteratur og datakilder:	Leverandørernes sikkerhedsdatablade samt gældende lovgivning.
R-sætninger:	R10 Brandfarlig. R21 Farlig ved hudkontakt. R40 Mulighed for kræftfremkaldende effekt. R41 Risiko for alvorlig øjenskade. R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. R51/53 Giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. R65 Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse. R66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. R67 Damp kan give sløvhed og svimmelhed.
H-sætninger:	H226 Brandfarlig væske og damp. H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. H312 Farlig ved hudkontakt. H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. H318 Forårsager alvorlig øjenskade. H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. H351 Mistænkt for at fremkalde kræft. H400 Meget giftig for vandlevende organismer. H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Uddannelse:	Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bør være en forudsætning.
Øvrige oplysninger:	Sikkerhedsdatabladet er baseret på EU- og national lovgivning. Brugerens arbejdsforhold er uden for vor kontrol. Oplysningerne bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der stilles til produktet, og er ingen garanti for produktets egenskaber.