

Yunik Spærregrund loft og væg



Produktdatablad

Beskrivelse:	Vandig spærrende grundmaling til loft og væg. Kan bruges til både grund- og slutmaling. Giver en helmat, robust og vaskbar overflade. Spærrer mod gennemslag af pletter og skjolder fra fx vand, nikotin og tusch.
Anvendelse:	Brug den indendørs på lofter og vægge af beton, puds og tidligere malede overflader. Som grund- og færdigmaling, eller kun som grundmaling og efterfølgende overmaling med en anden Yunik væg- eller loftmaling i ønsket glanstrin. Kan også bruges på træ.
Sådan gør du:	<ul style="list-style-type: none">• Sørg for at underlagert er rent, tørt og fast• Rengør med grundrengøring - vask efter med vand• Grund med forankringsgrunder, hvis underlaget smitter af eller suger meget• Skader skal udbedres. Udfyld evt. huller og revner med filler.• Mal 1-2 gange efter behov med pensel, rulle eller sprøjte• Overmal efter behov med anden færdigmaling
Tekniske data:	
Glans:	mat, 5
Massefylde:	1,5 m kg/liter
Tørstof:	vægt % 66
Rækkeevne:	ca 8 m ² /liter
Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%):	Berøringstør: 1 time Overmalbar: 6 timer Gennemhærdet: flere døgn
Forhold, når der arbejdes:	min. +10 °C og maks. 80 % relativ luftfugtighed
Fortynding:	skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj:	vand og sæbe
Opbevaring:	køligt, frostfrit og tæt lukket
Sikkerhedsregler:	se sikkerhedsdatablad

Februar 2011

DAY-system a/s
Erhvervsvej 25, DK-2610 Rødovre
Tlf. 70 15 88 00 - Fax. 44 54 16 79
www.day-system.com