

## Yunik Wood Care Transparent træbeskyttelse



### Produktdatablad

**Beskrivelse:** Vandig alkydoliebaseret træbeskyttelse. Giver et transparent udseende og fremhæver træets åretegninger og naturlige udseende. Beskytter træet mod vejrets påvirkninger og forlænger dets holdbarhed. Drypfri og let at påføre. Holder op til 8 år. Minimerer vækst af mug og skimmel på overfladen.

**Anvendelse:** Brug den udendørs på træværk, hvor du ønsker et halvdækkende udseende. På nyt og tidligere behandlet træ, både på ru og høvlede overflader. Fx på facader, udhæng m.m. Kan også bruges til trykimprægneret træ.

Ikke velegnet til overflader, der er behandlet med dækkende maling eller træbeskyttelse.

På træterrasser: brug træolie.

Til bjælkehuse med konstruktion af fer og not: brug Træolie 30 % for at undgå afskalning.

**Sådan gør du:**

- Sørg for at underlaget er rent, tørt og fast
- Afrens mug og skimmel med facadevask begroning
- Rengør tidligere behandlet træ med facadevask ekstra
- Slib blanke flader matte
- Grund med grundingsolie, hvor træet er nyt, ubehandlet, bart eller nedslidt
- Påfør 1-2 gange med pensel eller rulle

**Tekniske data:**

Glans:	30, halvmat
Massefylde:	1,01 kg/l
Tørstof:	vægt % 25
Rækkeevne:	4-5 m <sup>2</sup> / l - på uhøvlet træ 8-10 m <sup>2</sup> / l - på høvlet træ
Tørretid ved 23°C og normal luftfugtighed (60%):	Berøringstør: 4 timer Overmalbar: 12 timer Gennemhærdet: flere døgn
Forhold, når der arbejdes:	min. + 10 °C og maks. 80 % relativ luftfugtighed
Fortynding:	skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj:	penselrens
Opbevaring:	køligt, frostfrit og tæt tillukket
Sikkerhedsregler:	se sikkerhedsdatablad

November 2011

**DAY-system a/s**  
Erhvervsvej 25, DK-2610 Rødovre  
Tlf. 70 15 88 00 - Fax. 44 54 16 79  
[www.day-system.com](http://www.day-system.com)