

Skovgaard & Frydensberg

TRÆ-OLIE / Udendørs



PRODUKTFAKTA

Vare numre

fra 4517 til 4556

Egenskaber

Skovgaard & Frydensberg træolie,
Anvendes på træ - rene og tidligere oliebehandlede
overflader.

Træolien arbejder med træet og giver en
flot overflade og er meget robust.

Indeholder

Koldpresset linolie, vegetabilsk terpentin, seccativ,
antiskimmelmiddel

Rækkeevne

1 liter rækker til 8 - 12 m² Afhængig af træet

Leveringsform

½ liter, 1 liter, 2½ liter , 5 liter

Glans

Ingen

Opløsningsmiddel

Vegetabilsk terpentin

Fortynding

Ingen/klar til brug

Rengøring af værktøj

Brun sæbe/fast

Tørretid

ca. 24 timer afhængig af temperatur

Affaldshåndtering

Tom emballage til miljøstation

BEHANDLINGSFORSLAG.

1. Klargør overfladen så den er ren og tør.
2. Brug evt. Skovgaard & Frydensberg Væg & Facaderens, hvis overfladen er smudsig.
3. Slib evt. overfladen.
4. Påfør olien med klud eller pensel, sprøjtning anbefales **ikke**.
5. Oliens påføres på sugende grund..
6. Overskydende olie skal aftørres med klud på glatte flader, 20 min efter påføring.
7. Uden aftørring kan overfladen være fedtet og klæbrig.
8. Ved påføring på uhøvlede flader er aftørring ofte unødvendigt.
9. Tørretiden ved 20 grader, ca. 4-5 timer afhængning af træets overflade.
10. Vedligehold af træolie afhænger om vind og vejr, samt om der er brugt en pigmenteret olie eller natur.
Natur har en kortere holdbarhed, og derfor skal have flere gange, med kortere mellemrum.
Ovenpå pigmenteret olie kan bruges natur, når man har opnået den ønskede farve.