

FRG7003 Sort 3:1

Sort tyndvægget og flexibel krympeflex med lim indvendigt,
Limen som er påført i et meget jævnt lag, er med til at sikre mod fugt indtrængen.
Nem at krympe, og en supper lækker krympeflex

Type	Dimension		Godstykkelse fuld krympet (Lim)	Længde
	<i>før krymp</i>	<i>efter krymp</i>		
3/1	3	1	0,96 (0,35)	1,2
4,5/1,5	4,5	1,5	1,06 (0,60)	1,2
6/2	6	2	1,19 (0,65)	1,2
9/3	9	3	1,27 (0,65)	1,2
12/4	12	4	1,40 (0,75)	1,2
19/6	19	6	1,80 (0,70)	1,2
24/8	24	8	2,50 (1,00)	1,2
40/13	40	13	2,50 (1,00)	1,2

* alle mål er angivet i millimeter. Længder dog i meter. Andre dimensioner, længder og farver på forespørgsel

Produktinformation

Materiale	Polyolefin med lim og flammehæmmer
Krympefaktor	3:1
Krympetemperatur	110°C
Arbejdstemperatur	-55°C til 105°C
Standard farver	Sort
Standard længde	1,2 meter
Gennemslags spænding	>20 KV
Godkendelser	RoHS